



**Verarbeitungsempfehlung für
PHONEWELL Professional Platten der
Firma Wolf Bavaria GmbH im
Innenbereich**



Arbeitsanweisung zum Verspachteln von Phonewell-Platten im Innenbereich.

Die festeingebauten Phonewell- Platten werden mit ARDEX P 51 od. ARDEX P 52 grundiert. Nach Trocknung der Grundierung können die Platten mit ARDEX A 828 Wandfüller od. ARDEX R 1 Renovierungsspachtel verspachtelt werden. Zum Erreichen einer tapezier-und streichfähigen Fläche muss eine Mindestschichtdicke von 4mm aufgetragen werden.

Es kann für eine bessere Rissüberbrückung ein Gewebe in ARDEX A 828 und ARDEX R1 eingespachtelt werden.

Für eine sehr glatte und ebene Oberfläche sollte der 2. Spachtelauftrag mit ARDEX A 826 Wandglätter erfolgen.



Verspachteln von PHONEWELL Professional Platten der Firma Wolf Bavaria GmbH

Untergrund	PHONEWELL Professional Platten
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion/ ARDEX P 52 Grundierkonzentrat im Mischungsverhältniss 1: 3 mit Wasser verdünnt.
Spachtelmasse	ARDEX A 828 Wandfüller/ ARDEX R 1 Renovierungsspachtel Mindestschichtdicke 4mm
Feinspachtel	ARDEX A 826 Wandglätter

ARDEX A 828, ARDEX A 826 und ARDEX R 1 sind atmungsfähige und für Dispersions-Farbanstriche, Bindemittel und Klebstoffe geeignete Untergründe. Der Spachtelauftrag soll zum Zeitpunkt der nachfolgenden Arbeiten durchgetrocknet sein.



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und Wolf Bavaria GmbH zu beachten.

Wolf Bavaria GmbH
Gutenbergstr.8
91560 Heilsbronn

Telefon: +49 (0) 9872 95398 – 0
Telefax: +49 (0) 9872 95398 – 11
e-mail: info@wolf-bavaria.de

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de