

Spachteln von PHONEWELL – Schalldämmplatten mit **Intramur** Spachtelmasse und **Intrafein** Feinspachtel

Arbeitsschritte:

Untergrund prüfen, reinigen

Die Phonewell-Platten müssen den Herstellerangaben entsprechend (tragfest, verwindungssteif usw.) montiert werden und natürlich frei von Trennmitteln sowie trocken sein.

Grundieren

Auftragen der Haft und Grundierdispersion ARDEX P 51 mit Roller oder Bürste im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt auf die Phonewell-Platte.



Auftragen der Spachtelmasse

Auftragen von Intramur Spachtelmasse mit einer 8,0 mm Zahnkelle auf die grundierten (trockenen) Phonewell-Platten.



Einlegen einer Gewebeeinlage

Einlegen eines geeigneten Textilglasgitter in die frische Spachtelmasse. Glätten der Spachtelmasse inkl. der Gewebeeinlage.

Intramur Spachtelmasse zieht in ca. 30 Minuten gleichmäßig an und kann nach dem Anziehen mit einem Schwammbrett gleichmäßig genässt werden und unter Verwendung einer scharfen Kelle ca. ¼ Stunde lang abgezogen werden.



Auftragen der Feinspachtelmasse

Auftragen von Intrafein Feinspachtelmasse mit einer Spachtel oder Glättkelle und Herstellen einer ebenen Oberfläche entsprechend den Anforderungen. Ein Nachglätten mit Wasser, Schwammbrett und Kelle ist möglich ohne neues Material anzurühren

Nach dem Durchtrocknen der Spachtelmasse kann mit dem Aufbringen geeigneter Grundierungen und Farben begonnen werden.



Die Gesamtschichtdicke der Spachtelmassen (Intramur + Intrafein) muss mind. 4,0 mm betragen. Produktmerkblätter mit genaueren Verarbeitungsrichtlinien der angeführten Produkte können Sie sich unter www.ardex.at sowie www.baustoff-metall.com als PDF-Dateien downloaden.

Weiter ist zu beachten:

Alle Angaben beruhen auf Versuchen u. praktischen Erfahrungen. Die Darstellungen sind auf die Baustellenbedingungen vor Ort anzupassen! Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können!

Die Bestimmungen der entsprechenden Normen und Merkblätter insbesondere: ÖN B 3415, ÖN B 3410, MkbI. 2 Verspachtelung von Gipskartonplatten Oberflächengüten und alle weiteren entsprechenden Ausführungsspezifischen Normen/Richtlinien sind zu beachten!

Die technischen Richtlinien des jeweiligen Herstellers sind zu beachten!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherungen sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.