

## Technische Daten

### Wolf Randdämmstreifen Öko

- Für schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art geeignet
- Als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten für eine ökologische, also umwelt- und ressourcenschonende Bauweise
- Exakte Randfugen-Ausbildung möglich
- Selbstklebender Stellfuß
- Selbstklebende Folienlasche
- Zusammendrückbarkeit ca. 8 mm



### Produktbeschreibung:

Der Wolf Randdämmstreifen Öko besteht aus einem druckstabilen, zweilagigen, querverrippten Wellpappensystem von ca. 10 mm Dicke. Der wichtigste Ausgangsstoff der Wellpappe ist Altpapier mit einem Anteil von etwa 70%. Die restlichen 30% werden aus Hölzern hergestellt, die bei der Waldpflege als Resthölzer anfallen.

Der Wolf Randdämmstreifen Öko kann recycelt und somit für neue Pappe-Produkte wiederverwendet werden.

### Anwendung:

Für folgende Estriche: - Fertigteil Estriche (vorgefertigte Fußbodenbauplatten)

- Heizestriche
- Fließestriche aller Art
- Estriche mit erhöhten Schallschutzanforderungen oder Längenänderung

Technische Daten	
Dicke [mm]*	10
Breite insgesamt [cm]*	16
Stellhöhe [cm]*	13 (+3)
Rollenlänge [m]*	25

\* Die Maßangaben können geringfügig nach oben oder unten abweichen.