

Przygotowanie podłoża

Podłoże (na przykład)	Wolf Hugo GF suchy jastrych 18mm
Podkłady (na przykład)	SCHÖNOX VD SCHÖNOX HP RAPID
Wypełniacze (na przykład)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50

Klejenie desek podłogowych

Pokrycie	Klej	Aplikator/ zęby TKB	zużycie/m ²	Uwagi
Wykładziny tekstylne, linoleum i PVC				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Uniwersalny klej dyspersyjny	A1 - A4 B1 - B3	200 - 280 g/m ² 350 - 450 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTI FLOOR Wielofunkcyjny klej dyspersyjny	A1 - A2 B1 - B2	300 - 350 g/m ² 370 - 500 g/m ²	
Pokrycia gumowe				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Uniwersalny klej dyspersyjny	A1/A2	250 - 300 g/m ²	
Parkiet warstwowy				
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Twardo-elastyczny klej do parkietów	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 900 g/m ²	* Postępuj zgodnie z instrukcjami
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Twardy uniwersalny klej SMP do parkietów	B11 - B15	ok. 1000 -1300 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Twardy, elastyczny klej SMP do parkietów	B11 - B15	ok. 1000 -1200 g/m ²	*
Parkiet mozaikowy				
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Twardo-elastyczny klej do parkietów	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Uniwersalny klej SMP do parkietów	B6	ca. 800 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Bezwodny klej do parkietu	B6	ca. 800 g/m ²	*

I SCHÖNOX Rekomendacja kleju - WOLF



Lamele pionowe				
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Twardo-elastyczny klej do parkietów	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 900 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Twardy uniwersalny klej SMP do parkietów	B6	ok. 800 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Twardy, elastyczny klej SMP do parkietów	B6	ok. 800 g/m²	*
Parkiet 2-warstwowy				
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Specjalny klej do parkietu	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 800 g/m²	*
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Twardo-elastyczny klej do parkietów	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 900 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Bezwodny klej do parkietu	B6 - B15	ok. 800 - 1200 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Bezwodny specjalny klej do parkietu	B6 - B15	ok. 850 - 1250 g/m²	*
Parkiet 3-warstwowy				
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Specjalny klej do parkietu	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 800 g/m²	*
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Twardo-elastyczny klej do parkietów	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 900 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Twardy uniwersalny klej SMP do parkietów	B11 - B15	ok. 1000 -1300 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Bezwodny klej do parkietu	B11 - B15	ok. 1000 -1200 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Bezwodny specjalny klej do parkietu	B11 - B15	ok. 1050 - 1250 g/m²	*
Deska z litego drewna				
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Specjalny klej do parkietu	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 800 g/m²	* Postępuj zgodnie z wytycznymi
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Twardo-elastyczny klej do parkietów	SCHÖNOX iLINE APP	ok. 900 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Twardy uniwersalny klej SMP do parkietów	B11 - B15	ok. 1000 -1300 g/m²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Bezwodny klej do parkietu	B11 - B15	ok. 1000 -1200 g/m²	*

* Upewnij się, że tylna strona parkietu jest zwilżona tak dokładnie, jak to możliwe. W przypadku niewystarczającego zwilżenia należy wybrać kolejne największe nacięcie.

O ile nie określono inaczej, wszystkie kleje spełniają wymagania EC1 PLUS zgodnie z GEV.

Należy przestrzegać informacji technicznych zawartych w naszych kartach katalogowych produktów, instrukcji montażu producenta pokrycia, odpowiednich przepisów, wytycznych i biuletynów. W razie wątpliwości zalecamy przeprowadzenie testu praktycznego i/lub konsultację z działem techniki zastosowań SCHÖNOX tel. 02547/910-325. Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem www.schoenox.de lub www.wolf-bavaria.com.