

## Technische Daten

### Wolf Randdämmstreifen - selbstklebend

- universell einsetzbar für verschiedene Arten von Flächenheizungen und -kühlungen nach DIN 18560 und DIN EN 1264
- kann Formänderungen des Estrichs von mind. 5 mm aufnehmen
- hohe Funktionalität im Bereich der Randfugen
- wärmedämmend
- schallentkoppelnd
- feuchtesperrend
- für Fußbodenheizungen geeignet



### Produktbeschreibung:

Wolf Randdämmstreifen besteht aus geschlossenzelligem Polyethylen mit Abreißschlitzung und rückseitigem Klebestreifen zur Ausbildung der Randfugen bei PhoneStar Schalldämmplatten sowie bei Nass- und Trockenestrichen.

Dicke [in mm]	Höhe [in mm]	Länge [m/Rolle]	Klebung [rückseitig]	Folienflansch
8	100	50	ja	Nein

An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind schalldämmende Randfugen mit einem Randstreifen anzuordnen und gegen Lageveränderung zu sichern. Der Randstreifen muss bis über der Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach Verlegen des Fußbodenbelages bzw. bei textilen und elastischen Fußbodenbelägen nach Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.