

# VERLEGEVORSCHLAG MIT WOLF HUGO N & F



Stand: 12.01.2022

Belagstyp	Korkbodenbeläge nach ISO 3813		
Klebstoff	Bakit ESP		
	GISCODE: RS 10 / EMICODE: EC 1 <sup>Plus</sup>		
Spachtelmasse	z.B.	Alphahalbhydrat-Spachtelmasse <b>Servoalpha AF 1000</b>	max. 5 mm Schichtdicke
	alternativ:	Universalspachtelmasse <b>Servoalpha AF 1000</b> unter Zugabe von <b>Kiesel-Armierungsfasern</b>	max. 10 mm Schichtdicke
	alternativ:	Feinspachtelmasse <b>Servoplan FS 101</b>	max. 3 mm Schichtdicke
Grundierung	Okatmos <sup>®</sup> GGS alternativ: Okatmos <sup>®</sup> EG 20 (Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt)		
Mechanische Vorbereitung	schleifen und saugen		
Untergrund	WOLF Hugo N & F -Trockenestrichplatte		

Es gelten die Anforderungen der VOB, Teil C, DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten sowie dem Stand der Technik.  
Vor Verlegebeginn sind die in den technischen Merkblättern sowie auf den Gebindeeinheiten vorgeschriebenen Richtlinien bzw. Angaben zu beachten.  
Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung (Stand 08/2021) verlieren die bisher gültigen Verlegeempfehlungen ihre Gültigkeit.

#### Ansprechpartner/Kontaktadresse technischer Auskunftsservice

**Manfred Dreher**  
Leiter Anwendungstechnik  
Fußboden/Parkett  
dreher@kiesel.com  
0711 93134-353

**Thomas Schaffer**  
Anwendungstechnik  
Fußboden/Parkett  
schaffer@kiesel.com  
0711 93134-354

**Friedrich Weber**  
Anwendungstechnik  
Fliese, Fußboden/Parkett  
weber@kiesel.com  
0711 93134-325

**Konrad John**  
Anwendungstechnik Fußboden  
Tangermünde  
john@kiesel.com  
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen  
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140  
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com



# VERLEGEVORSCHLAG

## MIT WOLF HUGO N & F



TROCKENESTRICH • FUSSBODENHEIZUNG • SCHALLSCHUTZ

Stand: 12.01.2022

Belagstyp	Teppichbeläge mit Zweitrücken mit Vliesrücken	Nadelvliesbeläge	PVC - Beläge CV - Beläge Design - Beläge	Kautschukbeläge
Klebstoff	Okatmos® star 600 Okatmos® ET 6	Okatmos® EN 30	Okatmos® star 100 Plus Okatmos® star 100 Okatmos® star 110 <sup>1)</sup> Okatmos® star 120 <sup>1)</sup>	Okatmos® star 100 Plus Okatmos® star 100 Okatmos® star 110 <sup>1)</sup>
GISCODE: D 1   EMICODE: EC 1 / EC 1 <sup>Plus</sup>				
Spachtelmasse	z.B. Faserarmierte Alphahalbhydrat-Spachtelmasse <b>Servoalpha AF 1000</b> alternativ: Universalspachtelmasse <b>Servoalpha AF 1000</b> unter Zugabe von <b>Kiesel-Armierungsfasern</b> alternativ: Feinspachtelmasse <b>Servoplan FS 101</b>		max. 5 mm Schichtdicke  max. 10 mm Schichtdicke  max. 3 mm Schichtdicke	
Grundierung	Okatmos® GGS alternativ: Okatmos®EG 20 (Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt)			
Mechanische Vorbereitung	schleifen und saugen			
Untergrund	WOLF Hugo N & F -Trockenestrichplatte			

Es gelten die Anforderungen der VOB, Teil C, DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten sowie dem Stand der Technik.  
Vor Verlegebeginn sind die in den technischen Merkblättern sowie auf den Gebindeeinheiten vorgeschriebenen Richtlinien bzw. Angaben zu beachten.  
Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung (Stand 08/2021) verlieren die bisher gültigen Verlegeempfehlungen ihre Gültigkeit.

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit **Servoplan FS 101**

#### Ansprechpartner/Kontaktadresse technischer Auskunftsservice

**Manfred Dreher**  
Leiter Anwendungstechnik  
Fußboden/Parkett  
dreher@kiesel.com  
0711 93134-353

**Thomas Schaffer**  
Anwendungstechnik  
Fußboden/Parkett  
schaffer@kiesel.com  
0711 93134-354

**Friedrich Weber**  
Anwendungstechnik  
Fliese, Fußboden/Parkett  
weber@kiesel.com  
0711 93134-325

**Konrad John**  
Anwendungstechnik Fußboden  
Tangermünde  
john@kiesel.com  
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen  
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140  
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com



# VERLEGEVORSCHLAG

## MIT WOLF HUGO N & F



TROCKENESTRICH • FUSSBODENHEIZUNG • SCHALLSCHUTZ

Stand: 12.01.2022

Parkettart	Vorstrich	Klebstoff und Zahnung für Entkopplungsunterlage	Entkopplungsunterlage	Klebstoff und Zahnung für Parkett	Untergrund
8 mm Massiv Würfel / Fischgrat	Okamul PU-V schnell	-----	-----	Bakit EK neu TKB B3 / B6	<b>WOLF Hugo N &amp; F Trockenestrichplatte</b>
8 mm Massiv Englischer Verband gerade / leiterartig	Okamul PU-V schnell	Bakit EK neu TKB B3	Okavlies <sup>2)</sup>	Bakit EK neu TKB B3 / B6	
12 mm 2-Schicht-Parkett Fischgrat Schiffsboden / Verband	Okamul PU-V schnell	-----	-----	Bakit EK neu TKB B7	
Hochkantlamelle <sup>3)</sup>	Okamul PU-V schnell	Bakit PU-P TKB B3	Okavlies <sup>2)</sup>	Bakit PU-P TKB B7	
3- oder Mehrschicht-Parkett <sup>1)</sup> Dielenformat Landhaus / Schiffsboden	Okamul PU-V schnell	-----	-----	Bakit EK neu TKB B15	
Stabparkett, diagonal <sup>1) 3)</sup> Schiffsboden / Verband Würfel / Fischgrat	Okamul PU-V schnell	Bakit EK neu TKB B15	Okaphone <sup>2)</sup>	Bakit EK neu TKB B15	
Massivholzdielen <sup>1) 3)</sup>	Okamul PU-V schnell	Bakit EK neu TKB B15	Okaphone <sup>2)</sup>	Bakit EK neu TKB B15	

Es gelten die Anforderungen der VOB, Teil C, DIN 18 356 Parkett- und Holzpflesterarbeiten sowie dem Stand der Technik.

Vor Verlegebeginn sind die in den technischen Merkblättern sowie auf den Gebindeeinheiten vorgeschriebenen Richtlinien bzw. Angaben zu beachten.

Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung (Stand 08/2021) verlieren die bisher gültigen Verlegeempfehlungen ihre Gültigkeit.

<sup>1)</sup> Verlegerichtung 90° zur Verlegerichtung der Estrichelemente

<sup>2)</sup> Zur Verklebung der Entkopplungssysteme muss der gleiche Klebstoff verwendet werden, wie für die Parkettverlegung

<sup>3)</sup> Verlegebreite nicht > 6m, Breiten- / Dicken-Verhältnis < 6:1

#### Ansprechpartner/Kontaktadresse technischer Auskunftsservice

**Manfred Dreher**  
Leiter Anwendungstechnik  
Fußboden/Parkett  
dreher@kiesel.com  
0711 93134-353

**Thomas Schaffer**  
Anwendungstechnik  
Fußboden/Parkett  
schaffer@kiesel.com  
0711 93134-354

**Friedrich Weber**  
Anwendungstechnik  
Fliese, Fußboden/Parkett  
weber@kiesel.com  
0711 93134-325

**Konrad John**  
Anwendungstechnik Fußboden  
Tangermünde  
john@kiesel.com  
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen  
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140  
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com

