


Fußbodenheizung in der Sanierung? Geringe Aufbauhöhe?



Aufbauvariante Sanierung ab 24 mm ohne Endbelag



Aufbauvariante schwimmende Verlegung ab 38 mm ohne Endbelag mit Wolf Hugo N & F Trockenestrich



Vorteile PowerFloor Flächenheizung:


- + Kein Feuchteeintrag
- + Geringe Aufbauhöhe
- + Geringes Flächengewicht
- + Geeignet für alle Endbeläge von Teppich bis Fliese
- + Bewährte Systemlösung aus einer Hand
- + Ein Festwertregelset gewährleistet den Anschluss an eine bestehende Heizung




PowerFloor Fußbodenheizung - Unsere Leistung

Lieferung des Komplettsystems mit:

- Fußbodenheizungs-Elementen
- Randausbau
- Randdämmstreifen
- Kunststoff-Metallverbundrohr
- Planung





PowerFloor light Paket Rohrabstand 125 mm



PowerFloor light Paket Rohrabstand 250 mm



Und wenn's darunter zu laut ist oder sich der Untermieter gestört fühlt, kann das Power-Floor System durch die PhoneStar Platten auch schalltechnisch ertüchtigt werden.



TROCKENESTRICH • FUSSBODENHEIZUNG • SCHALLSCHUTZ

Lärm vom Nachbarn? Das muss nicht sein!





PhoneStar:

ermöglicht dünne und effektive Konstruktionen zur einfachen schalltechnischen Ertüchtigung von Wänden.

Ihre Vorteile: + Aufbau ab 27,5 mm

- + Luftschalldämmung bis zu 62 dB
- + Sehr hohe Effizienz im tieffrequenten Bereich
- + Einfache Verarbeitung und Montage
- + Äußere Beplankung mit Standard Gipskarton
- + Viele Systemvarianten möglich



Schalldämmung der Massivwand

Ausgangswert Luftschalldämmung = 42 dB



Einfache Montage







Ausführliche Informationen zur Verarbeitung: www.wolf-bavaria.com/downloadcenter/verarbeitungs-anleitungen/

Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Dann Fragen Sie uns oder unseren Fachhandelspartner nach einer Beratung oder informieren Sie sich unter www.wolf-bayaria.com Ihr Wolf Bavaria Fachhändler