

Typ parkietu	Parkiet mozaikowy (8 mm)	Parkiet lamelowy z wysokimi krawędziami (23 mm) bez ogrzewania podłogowego	Parkiet lamelowy (22 mm) bez ogrzewania podłogowego	Parkiet 2-warstwowy (grubość max. 14 mm)	Parkiet 3-warstwowy (grubość max. 14 mm)
Warstwa oddzielająca/ klej	Bona U310 • Bona R848T • Bona Quantum (T) • Bona Titan Zużycie ok. 850 g/m ²	Bona U340 in 4/9/12 mm • Bona R848T • Bona Quantum (T) • Bona Titan • Bona R777 Zużycie ok. 1000 g/m ²	Bona U340 in 4/9/12 mm • Bona R848T • Bona Quantum (T) • Bona Titan • Bona R777 Zużycie ok. 1000 g/m ²	Nie jest to konieczne, kierunek instalacji obrócony o 90°	Nie jest to konieczne, kierunek instalacji obrócony o 90°
	Bona R848T Bona Quantum (T) Bona Titan Zużycie ok. 850 g/m ²	Bona R848T Bona Quantum (T) Bona Titan Bona R777 Zużycie ok. 1000 - 1250 g/m ²	Bona R848T Bona Quantum (T) Bona Titan Bona R777 Zużycie ok. 1250 g/m ²	Bona R848 (T) Bona Quantum (T) Bona Titan Zużycie ok. 1000 g/m ²	Bona R848 (T) Bona Quantum (T) Bona Titan Zużycie ok. 1250 g/m ²

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstraße 12
 65549 Limburg
 Tel: +49 6431-4008-0
 Fax: +49 6431-4008-99100
 Email: empfang@bona.com
 Homepage: www.bona.com

Uwaga: Przedstawione przez nas propozycje i zalecenia są starannie przygotowywane na podstawie naszych ogólnych warunków i informacji nam przekazanych. Specyfikacje dotyczące instalacji i przetwarzania są sporządzane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie stanowią roszczenia do kompletności i nie zwalniają użytkownika z faktycznego przetestowania propozycji i produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego obszaru zastosowania (np. poprzez utworzenie obszarów testowych zgodnie z normą DIN 18356). Zakłada się, że przestrzegane są instrukcje na opakowaniach, etykietach, arkuszach informacji technicznych, instrukcje obsługi, przetwarzania i obchodzenia się, a także oznaczenia i odpowiednie wytyczne techniczne i normy oraz że prace są wykonywane przez komercyjnego wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami. (Status 08.2021)