



TROCKENESTRICH • FUSSBODENHEIZUNG • SCHALLSCHUTZ

Wolf Bavaria Polska

Bartycka 26 paw. 32B 00-716 Warszawa
Tel +48 665 091 049 Mail biuro@wolf-bavaria.pl
www.wolf-bavaria.pl

Klejenie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego na suchym jastrychu Wolf Bavaria

Podkład	Sopro GD 749 podkład gruntujący (nierozcieńczony, do długości krawędzi maks. 30 cm) Sopro MultiGrund MGR 637 (przeszlifowany piaskiem kwarcowym gruboziarnistym QS 511)	
Klej	Normalne utwardzanie Sopro's No.1 400 Sopro FKM® XL 444 Sopro VarioFlex® VF XL® 413 Sopro MG-Flex® S2 669 Szybkie utwardzanie Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 szybkowiązący 404 Sopro FKM® Silver 600 Sopro VarioFlex® Silver VF 419 Sopro MG-Flex® S2 szybkowiązący 679	
Fuga	Sopro DF 10® Design Fuga Flex Sopro Fuga elastyczna plus FL plus	
Elastyczny uszczelniacz do spoin	Sopro Keramik Silikon Sopro Silikon Sanitarny Sopro Marmor Silikon	

Zasadniczo zakłada się, że wyprodukowany suchy jastrych jest instalowany w stabilnej wymiarowo i stabilnej pozycji zgodnie ze specyfikacjami Wolf Bavaria.

Płytki ceramiczne muszą mieć grubość co najmniej 6 mm i odpowiednią wytrzymałość na zerwanie. Dozwolone są krawędzie o maksymalnej długości 60 cm x 60 cm.

Płyty z kamienia naturalnego muszą mieć co najmniej 10 mm grubości i odpowiednią wytrzymałość na zerwanie. Dozwolone są również krawędzie o maksymalnej długości 60 cm x 60 cm.

Podczas przetwarzania wyżej wymienionych produktów należy przestrzegać uznanych zasad technologii, a także instrukcji i wytycznych zawartych w odpowiednich informacjach o produkcie. Informacje te można znaleźć na stronach www.wolf-bavaria.com i www.sopro.com. Powyższe dokumenty nie są kompletne. Odchylenia i dostosowania mogą być konieczne ze względu na specyfikę danego miejsca.