

Propozycja układania z WOLF HUGO N & F

Wersja: 12.01.2022

Rodzaj pokrycia	Podłogi korkowe zgodnie z normą ISO 3813		
Klej	Bakit ESP		
	GISCODE: RS 10 / EMICODE: EC 1 ^{plus}		
Wypełniacz	np.	półwodny wypełniacz Servoalpha AF 1000	maks. 5 mm grubość
	lub:	uniwersalny wypełniacz Servoalpha AF 1000 z dodatkiem krzemionkowych włókien wzmacniających	maks. 10 mm grubość
	lub:	drobny wypełniacz Servoplan FS 101	maks. 3 mm grubość
Podkład	Okatmos® GGS lub: Okatmos®EG 20 (stosunek mieszania 1:1 rozcieńczony wodą)		
Przygotowanie mechaniczne	Szlifowanie i odkurzanie		
Podkonstrukcja	WOLF Hugo N & F – płyta do suchego jastrychu		

Obowiązują wymagania VOB, część C, DIN 18 365 Prace związane z wykładzinami podłogowymi oraz aktualny stan techniki.

Przed rozpoczęciem montażu należy przestrzegać wytycznych i informacji podanych w kartach technicznych i na opakowaniach. Wraz z publikacją niniejszych zaleceń dotyczących kleju (status 08/2021) tracą ważność poprzednio obowiązujące zalecenia dotyczące montażu.

Osoba kontaktowa/adres kontaktowy serwis informacji technicznej

Manfred Dreher
Leiter Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
dreher@kiesel.com
0711 93134-353

Thomas Schaffer
Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
schaffer@kiesel.com
0711 93134-354

Friedrich Weber
Anwendungstechnik
Fliese, Fußboden/Parkett
weber@kiesel.com
0711 93134-325

Konrad John
Anwendungstechnik Fußboden
Tangermünde
john@kiesel.com
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com



Propozycja układania

z WOLF HUGO N & F

Wersja: 12.01.2022

Rodzaj pokrycia	Wykładziny dywanowe z podkładem z włókniny	Pokrycia z filcu igłowanego	Podłogi PVC Podłogi CV Podłogi Design	Pokrycia gumowe
Klej	Okatmos® star 600 Okatmos® ET 6	Okatmos® EN 30	Okatmos® star 100 Plus Okatmos® star 100 Okatmos® star 110 ¹⁾ Okatmos® star 120 ¹⁾	Okatmos® star 100 Plus Okatmos® star 100 Okatmos® star 110 ¹⁾
	GISCODE: D 1 EMICODE: EC 1 / EC 1 ^{Plus}			
Wypełniacz	np.: półwodny wypełniacz Servoalpha AF 1000		maks. 5 mm grubość	
	lub: uniwersalny wypełniacz Servoalpha AF 1000 z dodatkiem krzemionkowych włókien wzmacniających		maks. 10 mm grubość	
	lub: drobny wypełniacz FS 101		maks. 3 mm grubość	
Podkład	Okatmos® GGS lub: Okatmos®EG 20 (stosunek mieszania 1:1 rozcieńczony wodą)			
Przygotowanie mechaniczne	Szlifowanie i odkurzanie			
Podkonstrukcja	WOLF Hugo N & F –płyta do suchego jastrychu			

Obowiązują wymagania VOB, część C, DIN 18 365 Prace związane z wykładzinami podłogowymi oraz aktualny stan techniki.

Przed rozpoczęciem montażu należy przestrzegać wytycznych i informacji podanych w kartach technicznych i na opakowaniach. Wraz z publikacją niniejszych zaleceń dotyczących kleju (status 08/2021) tracą ważność poprzednio obowiązujące zalecenia dotyczące montażu.

¹⁾ Tylko w połączeniu z Servoplan FS 101

Osoba kontaktowa/adres kontaktowy serwis informacji technicznej

Manfred Dreher
Leiter Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
dreher@kiesel.com
0711 93134-353

Thomas Schaffer
Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
schaffer@kiesel.com
0711 93134-354

Friedrich Weber
Anwendungstechnik
Fliese, Fußboden/Parkett
weber@kiesel.com
0711 93134-325

Konrad John
Anwendungstechnik Fußboden
Tangermünde
john@kiesel.com
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com



Propozycja układania z WOLF HUGO N & F

Wersja: 12.01.2022

Typ parkietu	Podkład	Klej i uzębienie dla podkładów oddzielających	Podkład oddzielający	Klej i uzębienie do parkietu	Podkonstrukcja
8 mm pełny parkiet / jodełka	Okamul PU-V szybki	-----	-----	Bakit EK neu TKB B3 / B6	WOLF Hugo N & F płyta do suchego jastrychu
8 mm wiązanie angielskie proste / drabinkowe	Okamul PU-V szybki	Bakit EK neu TKB B3	Okavlies ²⁾	Bakit EK neu TKB B3 / B6	
12 mm 2-warstwowy parkiet w jodełkę	Okamul PU-V szybki	-----	-----	Bakit EK neu TKB B7	
Parkiet przemysłowy ³⁾	Okamul PU-V szybki	Bakit PU-P TKB B3	Okavlies ²⁾	Bakit PU-P TKB B7	
Parkiet 3-warstwowy Format deski ¹⁾	Okamul PU-V szybki	-----	-----	Bakit EK neu TKB B15	
Parkiet klepkowy, ukośny ^{1) 3)}	Okamul PU-V szybki	Bakit EK neu TKB B15	Okaphone ²⁾	Bakit EK neu TKB B15	
Podłogi z litego drewna ^{1) 3)}	Okamul PU-V szybki	Bakit EK neu TKB B15	Okaphone ²⁾	Bakit EK neu TKB B15	

Obowiązują wymagania VOB, część C, DIN 18 365 Prace związane z wykładzinami podłogowymi oraz aktualny stan techniki.

Przed rozpoczęciem montażu należy przestrzegać wytycznych i informacji podanych w kartach technicznych i na opakowaniach. Wraz z publikacją niniejszych zaleceń dotyczących kleju (status 08/2021) tracą ważność poprzednio obowiązujące zalecenia dotyczące montażu.

¹⁾ Kierunek układania 90° do kierunku układania elementów jastrychowych

²⁾ Do przyklejenia systemów oddzielających należy użyć tego samego kleju, co w przypadku montażu parkietu.

³⁾ Szerokość układania nie większa niż 6 m, stosunek szerokości do grubości < 6:1

Osoba kontaktowa/adres kontaktowy serwisu informacyjnego technicznej

Manfred Dreher
Leiter Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
dreher@kiesel.com
0711 93134-353

Thomas Schaffer
Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
schaffer@kiesel.com
0711 93134-354

Friedrich Weber
Anwendungstechnik
Fliese, Fußboden/Parkett
weber@kiesel.com
0711 93134-325

Konrad John
Anwendungstechnik Fußboden
Tangermünde
john@kiesel.com
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com

