

Pos. 2 Wolf Bavaria Systembodenaufbau BM 1.10.2 - 12.2 MiWo/CEMWOOD60, Betondecke mit schwimmenden Estrich, $R_w = 71$ dB, $L_{n,w} = 34$ dB

Betondecke mit Ausgleichsschüttung und schwimmenden Trockenestrich.

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von versetzt aufeinander verklebten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Mineralwolle-Schalldämmebene mit randumlaufenden Schallentkopplungsstreifen Wolf Bavaria PhoneStar Schalli.

Konstruktionsaufbau bestehend aus:

- Estrich: **2 x 12,5 mm Schalldämmplatte/Trockenestrich Wolf PhoneStar ST Tri, Art.Nr. 1019, 1.250 x 625 x 12,5 mm, ≥ 34 kg/m², Wellpappe und Quarzsand**
- Trittschall-Dämmplatte: **12 mm Wolf MiWo Trittschall-Dämmplatte, Art.Nr. 3075, Bodenkonstruktionen, 1.200 x 625 x 12 mm, $\geq 1,6$ /m², $s' \leq 50$ MN/m³, Steinwolle, A1**
- Schüttung/Beschwerung: 60 mm Trockenschüttung CEMWOOD CW 2000, $m' = 21,0$ kg/m²
Alternativ angebotenes Fabrikat:
- Tragwerk: 160 mm Stahlbetondecke, $m' = 382$ kg/m²
Angebotenes Fabrikat:

System-Leistungsmerkmale (technische Werte gem. Prüfbericht*)

Bewertete Trittschallminderung ΔL_w [dB]: 43 (-13) dB

Bewerteter Norm-Trittschallpegel - $L_{n,w}$ [dB]: 34 (2) dB

Bewertetes Schalldämmmaß - R_w [dB]: 71 (-1; -7) dB

Flächenbezogene Masse: 441,0 kg/m²

Gesamtaufbaudicke: 257 mm

Nutzungskategorie: Mit Hersteller abstimmen

* Der Prüfbericht kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Liefern und gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung – Boden einbauen.