



TROCKENESTRICH • FUSSBODENHEIZUNG • SCHALLSCHUTZ

Wolf Bavaria GmbH
 Gutenbergstrasse 8 91560 Heilsbronn
 Fon +49 9872 95398-0 Mail info@wolf-bavaria.com
 www.wolf-bavaria.com

Verklebung von keramischen Fliesen und Naturwerkstein auf Trockenestrich von Wolf Bavaria

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Grundierung | Sopro Grundierung GD 749 <i>(unverdünnt, bis Kantenlänge maximal 30 cm)</i> Sopro MultiGrund MGR 637 <i>(abgesandet mit Sopro Quarzsand grob QS 511)</i> | |
| Kleber | <p>Normalerhärtend</p> Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro FKM® XL 444 Sopro VarioFlex® VF XL® 413 Sopro MG-Flex® S2 669 <p>Schnellerhärtend</p> Sopro's No.1 Silver 403 Sopro's No.1 schnell Flexkleber 404 Sopro FKM® Silver 600 Sopro VarioFlex® Silver VF 419 Sopro MG-Flex® S2 schnell 679 | |
| Fugenmörtel | Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro FlexFuge FL plus | |
| Elastischer Fugenverschluss | Sopro KeramikSilikon Sopro SanitärSilikon Sopro MarmorSilikon | |

Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass der hergestellte Trockenestrich form- und lagestabil nach Vorgaben von Wolf Bavaria eingebaut ist.

Keramische Fliesen müssen minimal 6 mm dick sein und die notwendige Bruchlast aufweisen. Maximal sind Kantenlängen von 60 cm x 60 cm zulässig.

Naturwerksteinplatten müssen minimal 10 mm dick sein und die notwendige Bruchlast aufweisen. Maximal sind auch hier Kantenlängen von 60 cm x 60 cm zulässig.

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die anerkannten Regeln der Technik sowie Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.wolf-bavaria.com und www.sopro.com. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellen-spezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen und Anpassungen erwachsen.