

## Datos técnicos

### PhoneStar 25

Placa de masa para suelo como sustituto de relleno.

- Para todo tipo de forjados macizos y de madera
- Materias primas ecológicas: madera y arena
- Placa de techo de fácil instalación.
- Instalación sencilla - formato especialmente manejable.
- Material plano: no es necesario nivelar los rellenos
- Se puede colocar de forma flotante o encolada
- Sin tiempos de espera: transitable y resistente inmediatamente.



### Descripción del producto

Las placas de aislamiento acústico PhoneStar 25 están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente - cartón ondulado y arena de cuarzo - y están homologados para su uso en suelos, forjados, paredes, tabiques y cubiertas en ETA 20/0371.

Datos técnicos		
Largo	800 mm	
Ancho	600 mm	
Grosor	25 mm	
Peso	39,0 kg/m <sup>2</sup> ± 2 kg/m <sup>2</sup>	
Comportamiento al fuego	E	DIN EN 13501
Carga por superficie	5 kN/m <sup>2</sup>	DIN EN 1991-1-1NA
Carga puntual	4 kN	DIN EN 1991-1-1NA
Capacidad de conductividad térmica	0,17 W/(mK)	DIN EN 12664
Campo de empleo	Interiores	

### Almacenamiento:

- Guardar las placas PhoneStar exclusivamente en interiores, en posición horizontal, en un lugar seco, libre de humedad y heladas.
- Mantenerlos en el lugar de colocación mínimamente 24 horas antes de la colocación por aclimatación.
- Proteger los cantos ante desperfectos.