

Parkettart	Mosaikparkett (8 mm) -Würfel -Fischgrat	Hochkantlamellenparkett (23 mm) Nicht auf Fußbodenheizung	Stabparkett (22 mm) Nicht auf Fußbodenheizung	2-Schichtparkett (Dicke max. 14 mm)	3-Schichtparkett (Dicke max. 14 mm)
Entkopplung/Klebstoff	Bona U310 • Bona R848T • Bona Quantum (T) • Bona Titan Verbrauch ca. 850 g/m ²	Bona U340 in 4/9/12 mm • Bona R848T • Bona Quantum (T) • Bona Titan • Bona R777 Verbrauch ca. 1000 g/m ²	Bona U340 in 4/9/12 mm • Bona R848T • Bona Quantum (T) • Bona Titan • Bona R777 Verbrauch ca. 1000 g/m ²	nicht notwendig, Verlegerichtung 90° gedreht	nicht notwendig, Verlegerichtung 90° gedreht
Klebstoff	Bona R848T Bona Quantum (T) Bona Titan Verbrauch ca. 850 g/m ²	Bona R848T Bona Quantum (T) Bona Titan Bona R777 Verbrauch ca. 1000 - 1250 g/m ²	Bona R848T Bona Quantum (T) Bona Titan Bona R777 Verbrauch ca. 1250 g/m ²	Bona R848 (T) Bona Quantum (T) Bona Titan Verbrauch ca. 1000 g/m ²	Bona R848 (T) Bona Quantum (T) Bona Titan Verbrauch ca. 1250 g/m ²

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstraße 12
65549 Limburg
Tel: +49 6431-4008-0
Fax: +49 6431-4008-99100
Email: empfang@bona.com
Homepage: www.bona.com

Bitte beachten: Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. (Stand 08.2021)